

0304 隔墙工程检测测试题库

一、单项选择

- 1、() 应先在顶棚面上打孔, 然后将灯具卡入顶棚。
A、吊灯安装 B、吸顶灯 C、嵌入式灯具 D、反射灯槽照明 【答案】 C
- 2、在明龙骨吊顶施工安装中金属板表面平整度允许的偏差是 ()。
A、2mm B、3mm C、4mm D、5mm 【答案】 B

二、判断题

- 1、暗龙骨吊顶工程安装中纸面石膏板表面平整度允许偏差为 5mm。() 【×】
- 2、暗龙骨吊顶工程安装中纸面石膏板接缝直线度允许偏差为 3mm。() 【√】
- 3、明龙骨吊顶工程安装中石膏板表面平整度允许的偏差为 4mm。() 【×】
- 4、从照明形式上灯光布置可分为点式、条式、块式、网格式和星光布局。() 【√】
- 5、轻钢龙骨的常规型号有 U60、U50、U38 等系列。() 【√】

三、填空题

- 1、吊顶轻金属龙骨架常用规格型号有 ()、U50、U38 等系列。【答案】 U60
- 2、罩面板应 () 连接, 接缝高差不得大于验收规范要求。【答案】 错缝

四、简答题

- 1、吊顶装饰工程的一般要求是什么?

【答案】吊筋必须有足够的强度、承载力并与顶棚结构层连接牢固; 龙骨必须平直, 断面尺寸应合理, 吊筋与龙骨连接必须安全, 且可以调节; 罩面板应错缝连接, 接缝高差不得大于验收规范要求; 吊筋及龙骨必须符合国家防火规范的相应要求。

- 2、轻钢龙骨吊顶施工嵌缝处理的程序?

【答案】清扫板缝; 用宽约 150mm 的刮刀将石膏腻子填满宽约 150mm 的板缝处带状部分; 用宽约 300mm 的刮刀再补一遍石膏腻子, 其厚度不得超出 2mm; 待腻子完全干燥后, 用 2 号砂布或砂纸将嵌缝石膏腻子打磨平滑, 其中间可部分略微凸起, 但要向两边平滑过渡。

- 3、吊顶工程的基本规定?

【答案】建筑装饰装修工程必须进行设计, 并出具完整的施工图设计文件; 承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质, 并应建立质量管理体系。由于设计原因造成的质量问题应由设计单位负责; 建筑装饰装修设计应符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定; 承担建筑装饰装修工程设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘测, 设计深度应满足施工要求; 建筑装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时, 必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料, 对既有建筑结构的安全性进行核、确认; 建筑装饰装修工程的防火、防雷和抗震设计应符合现行国家标准的规定; 当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时, 应进行防冻或防结露设计。